



Gurtauswahl

- TA: PVC-Noppenbeschichtung
- TL: Chromlederbeschichtung
- TV: PVC-glatt
- FDG: Flachdrahtgliedergurt (gummierte Antriebstr.)
- Novo: Nadelfilz

| NB | A | B | C | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 140 | 140 | 180 |
| 150 | 125 | 165 | 190 | 230 |
| 200 | 150 | 190 | 240 | 280 |
| 250 | 175 | 215 | 290 | 330 |
| 300 | 200 | 240 | 340 | 380 |
| 400 | 250 | 290 | 440 | 480 |
| 500 | 300 | 340 | 540 | 580 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------------|----------|-----------|------------|------|--------|-------|
| Ersatz für: | | | | | | | | |
| Ersetzt durch: | Ziffer | Z. kommt vor | Änderung | | Tag | Name | Paßmaß | Abmaß |
| Maße ohne Toleranzangabe a) nach Fertigungsvorschrift Nr. 0479001 b) nach besonderer Angabe | 90 | Tag | Name | Halbzeug: | Werkstoff: | | | |
| | Gez. | 16.05. | Kra | | Maßstab: | | | |
| Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft. | Gepr. | | | DIN: | 1:10 | | kg | |
| | Norm. | | | | | | kg | |

NEUHÄUSER



Perm. magn. Gurtbandförderer
Bauhöhe 100mm-Typ 1.100.0

Zeichnungs-Nr.:

113 11209-00-0

A